



За более подробной информацией обращайтесь на наш сайт www.kroks.ru

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента покупки. В течение этого срока изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется изготавителем или авторизованными сервисными центрами.

Изготовитель не несет ответственности за прямой либо косвенный ущерб, связанный с эксплуатацией антенны. На антенны, эксплуатируемые с нарушением условий эксплуатации, имеющие механические повреждения, следы вскрытия корпуса, гарантийные обязательства не распространяются.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

Дата продажи _____ Продавец _____
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен _____
(подпись покупателя)

873



ООО «Крокс Плюс»
394005, г. Воронеж, Московский пр. 133-263
+7 (473) 290-00-99
info@kroks.ru
www.kroks.ru

Широкополосная направленная антенна
стандартов 4G (LTE 800, LTE 1800), 3G (UMTS 900, UMTS 2100), GSM 900, GSM 1800
KP10-800/2100W

Руководство по эксплуатации Паспорт изделия

1. Назначение

1.1. Направленная мультистандартная антенна с коэффициентом усиления 10 дБ предназначена для организации беспроводного канала передачи данных в диапазоне 800-960 МГц, 1710-2170 МГц и усиления мобильного сигнала в местах неуверенного приёма. Антенна обладает компактными габаритными размерами и предназначена для установки внутри помещений в составе систем усиления мобильного сигнала.

1.2. Широкая диаграмма направленности антенны позволяет избавиться от «мертвых зон» в помещении, в котором усиливается мобильный сигнал.

1.3. Приобретая антенну, проверьте ее комплектность. **Внимание! После покупки антенны претензии по некомплектности не принимаются!**

2. Комплект поставки

Антенна KP10-800/2100W	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Упаковка	1 шт.



3. Технические характеристики

Рабочий диапазон частот, МГц	800-960; 1710-2170
Усиление антенны, дБ	7-10
KCB в рабочем диапазоне частот, не более	2,5
Поляризация	линейная
Входное сопротивление, Ом	50
Максимальная подводимая мощность, Вт	10
Разъём (в зависимости от модификации)	F-female или N-female
Количество разъёмов	1
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +50
Тип исполнения	направленная
Стандарт связи	4G (LTE 800, LTE 1800), 3G (UMTS 900, UMTS 2100), GSM 900, GSM 1800
Тип монтажа	на стену
Размер упаковки (ДxШxВ), мм	250x250x100
Масса (брutto), кг	1,5
Артикул	873

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик изготавитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность данного изделия.

Для максимально аккуратной и точной установки антенны на стене используйте шаблон на развороте руководства по эксплуатации. Просто приложите шаблон к стене и разметьте центры отверстий для крепления антенны.

